

SEA-LINE BRAYT C1 SUPER STRONG - shell and fouling remover



Техническая информация

ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Описание продукта : Sea-Line® C1 SUPER STRONG это очень сильное, эффективное средство предназначенное для быстрого удаления всех видов наростов с поверхности:

- гелкоута (ламинат).
- стали.
- Латуни

Перед применением на ЛКП (двигатель рулевой колонки, пропеллер, полиуретановые краски) необходимо провести тест устойчивости подложки к воздействию Sea-Line® C1 SUPER STRONG.

Применяя Sea-Line® C1 SUPER STRONG всегда следует применять средства индивидуальной защиты

Применение : Sea-Line® C1 SUPER STRONG – это средство для удаления:

- водорослей
- малюсков
- ракушек

Благодаря новейшей формуле результаты действия препарата видны через несколько минут после применения.

ВНИМАНИЕ: Не применять на поверхностях покрытых однокомпонентными продуктами.

Физические и химические свойства :

Консистенция :

жидкость

Цвет продукта:

коричневый (прозрачный)

Запах:

специфический / резкий

Растворимость в воде:

100%

pH: (w 20°C) :

препарат содержит кислоты (см MSDS)

Способ нанесения :

- Sea-Line® C1 SUPER STRONG нанести на обросшую поверхность.
- В зависимости от вида и степени оброслов препарат оставить на поверхности на 5-15 минут
- Удалить оброслы при помощи напора воды под давлением или мягкой щетки обильно полевая водой
- Очистить поверхность от остатков препарата обильно полевая водой.

Рекомендации :

В некоторых случаях сильного обрастания необходимо повторное нанесение препарата.

Меры безопасности:

Применяя Sea-Line® C1 SUPER STRONG всегда следует применять средства индивидуальной защиты : очки, перчатки, защитная одежда
Не вдыхать испарений, применять только в хорошо проветриваемых помещениях
Вызывает раздражение глаз. При попадании в глаза промыть большим количеством воды. Обратиться к врачу
В случае проглатывания немедленно обратиться к врачу и показать этикетку продукта.

Хранение :

Компоненты продукта хранить в герметично закрытых ёмкостях, в сухих и холодных помещениях, вдалеке от источников огня, тепла и солнечного света Минимальная температура 0°C.

Гарантийный срок хранения:

36 месяца от даты производства (20°C).

Гарантия качества:

Производство, контроль качества и осуществление поставок соответствуют требованиям стандартов ISO 9001 и 14001.

Вся приведенная информация опирается на скрупулезные лабораторные исследования и многолетний опыт. Стабильная позиция на рынке не освобождает нас от постоянного контроля качества наших продуктов. Однако, мы не несем ответственность за конечные результаты при неправильном хранении или использовании наших изделий, а также при работе, несовместимой с добропорядочной практикой.

TROTON sp. z o.o., Зомброво.