

SEA-LINE BRAYT S05

ONE STEP, HEAVY CUT & GLOSS

Pasta polerska



Informacja techniczna

Składniki produktu : Sea-Line® S05 PASTA POLERSKA ONE STEP, HEAVY CUT & GLOSS
produkt jednokomponentowy

Opakowanie : 1 kg,

Opis produktu:



Pasta polerska S05 jest pastą typu ONE STEP, co pozwala osiągnąć doskonale efekty końcowe przy użyciu tylko jednego produktu. Odnawia utlenione powierzchnie, również bez konieczności wykonywania prac szlifierskich.

Pasta nie zawiera silikonów oraz wypełniaczy woskowych.

Zastosowanie: Stosowanie pasty S05 eliminuje konieczność używania dodatkowych past do prac wykończeniowych, skracając czas pracy.

Stosowanie pasty S05 w procesach produkcyjnych, pozwala na skrócenie czasu pracy niezbędnego do obróbki szlifierskiej. Pasta usuwa defekty powstałe w wyniku prac szlifierskich już po papierze P800 (w zależności od typu powierzchni).

Pasta posiada długi czas życia po aplikacji, pozwalając pracować na dużych powierzchniach

Typ powierzchni żelkot (laminat), farby poliuretanowe, żelkot narzędziowy, farby przemysłowe o dużej twardości, inne farby, pleksi, poliwęglany

Dane fizykochemiczne :

Gęstość : 1,42 kg/l
Kolor : biały
Konsystencja : PASTA

Dane techniczne :

Siła cięcia:  9 /10

Poziom połysku  8 /10

Sposób polerowania : Ręcznie, maszyna rotacyjna, maszyna orbitalna

Rodzaj głowicy polerskiej : wełna owcza, wełna jagnięca, twarde gąbki, ściereczka z mikrofibry

Warunki aplikacji: Produkt działa najlepiej w temperaturze 15°C ~25°C.

Przygotowanie powierzchni:



- Umyć powierzchnię przeznaczoną do polerowania
- W razie konieczności usunięcia defektów szlifowanie powierzchni zakończyć papierem ściernym o minimalnej gradacji:
 - żelkot, farby (wyroby gotowe, jasne kolory): P800
 - żelkot, farby (wyroby gotowe, ciemne kolory): P1200 lub wyższej
 - żelkot narzędziowy: P800 lub wyższej
 - lakiery przemysłowe: minimum P800
- Usunąć pył szlifierski
- Ponownie umyć powierzchnię

SEA-LINE BRAYT S05


ONE STEP, HEAVY CUT & GLOSS

Pasta polerska



Informacja techniczna

Sposób użycia :



- Nałożyć pastę na element lub głowicę do polerowania
- Rozprowadzić na minimalnych obrotach pastę po całej polerowanej powierzchni (800-1000 obr./min) polerując do czasu zmiany bar konsystencji pasty
- Powoli zwiększać obroty do maksymalnie 1800, w razie konieczności usunięcia głębszych rys lekko docisnąć głowicę
- Polerować do momentu usunięcia defektów i uzyskania połysku
- Usunąć pozostałości pasty przy pomocy ściereczki z mikrofibry
- W razie konieczności powtórzyć proces polerowania

Dalsze prace :

W celu usunięcia hologramów i zwiększenia poziomu połysku dopuszczalne jest użycie:

- Sea-Line® S2 MLECZKO POLERSKIE

Dla zabezpieczenia powierzchni polecane jest użycie:

- Sea-Line® S4 WOSK OCHRONNY
- Sea-Line® S5 QUICK WAX

Zasady BHP :

W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać etykietę pojemnika

Przechowywanie :



Magazynować w zamkniętym pojemniku w temperaturze od 0 do 35°C. Chronić przed mrozem.

Przechowywać daleko od źródła ognia, ciepła oraz promieniowania UV. Zamykać opakowanie każdorazowo po użyciu produktu.

Przechowywać z dala od dzieci.

Okres przydatności :

24 miesiące od daty produkcji

Gwarancja jakości

Produkcja, kontrola jakości i realizacja dostaw spełniają wymagania standardów ISO 9001 oraz 14001

Dane zawarte w niniejszym dokumencie zostały sporządzone w celach informacyjnych. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za rezultaty działań użytkowników, nad którymi nie mamy kontroli. Odpowiedzialnością użytkownika jest wykonanie próby kontrolnej i określenie przydatności produktu do konkretnych, indywidualnych zastosowań. Marka Sea-Line® nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, bądź straty zysków związane z niewłaściwym zastosowaniem produktów.

Wszystkie informacje opierają się na skrupulatnych badaniach laboratoryjnych i długoletnim doświadczeniu. Ugruntowana pozycja na rynku nie zwalnia nas z ciągłej kontroli jakości naszych produktów. Jednak nie ponosimy odpowiedzialności za końcowe efekty przy niewłaściwym przechowywaniu lub użytkowaniu naszych wyrobów oraz za pracę niezgodną ze sztuką dobrego rzemiosła.

TROTON sp. z o.o. Ząbrowo.