





SEA-LINE BRAYT S0

FAST CUT & MEDIUM GLOSS

Pasta polerska



Informacja techniczna

Składniki produktu :	Sea-Line® S0 PASTA POLERSKA FAST CUT & MEDIUM GLOSS produkt jednokomponentowy
Opakowanie :	1 kg, 4,5 kg
Opis produktu:	Pasta S0 jest pastą, w której zastosowano unikatowe ziarno o dużej sile cięcia, łagodnie polerujące powierzchnię, nie tworzące defektów polerskich na podłożach o średniej twardości.
	Pasta nie zawiera silikonów oraz wypełniaczy woskowych.
Zastosowanie:	<p>Stosowanie pasty S0 dzięki odpowiednio dobranej agresywności ziarna do podłoża o średniej twardości, zwiększa efektywność polerowania.</p> <p>Dzięki optymalnemu składowi środek nie powoduje nadmiernego rozgrzewania powierzchni.</p> <p>Stosowanie pasty S0 w procesach produkcyjnych, pozwala na skrócenie czasu pracy niezbędnego do obróbki szlifierskiej. Pasta usuwa defekty powstałe w wyniku prac szlifierskich już po papierze P800.</p>
Typ powierzchni	żelkot (laminat), farby poliuretanowe, żelkot narzędziowy, farby przemysłowe o dużej twardości
Dane fizykochemiczne :	
Gęstość :	1,49 kg/l
Kolor :	biały
Konsystencja :	PASTA
Dane techniczne :	
Sila cięcia:	 8 /10
Poziom połysku	 6 /10
Sposób polerowania :	Ręcznie, maszyna rotacyjna, maszyna orbitalna
Rodzaj głowicy polerskiej :	welna owcza, welna jagnięca, twarde gąbki, ściereczka z mikrofibry
Warunki aplikacji:	Produkt działa najlepiej w temperaturze 15°C ~25°C.
Przygotowanie powierzchni:	<ul style="list-style-type: none">• Umyć powierzchnię przeznaczoną do polerowania• W razie konieczności usunięcia defektów szlifowanie powierzchni zakończyć papierem ściernym o minimalnej gradacji:<ul style="list-style-type: none">○ żelkot, farby (wyroby gotowe, jasne kolory): P800○ żelkot, farby (wyroby gotowe, ciemne kolory): P1200 lub wyższej○ żelkot narzędziowy: P1200 lub wyższej• Usunąć pył szlifierski• Ponownie umyć powierzchnię
	

SEA-LINE BRAYT S0


FAST CUT & MEDIUM GLOSS

Pasta polerska



Informacja techniczna

Sposób użycia :



- Nałożyć pastę na element lub głowicę do polerowania
- Rozprowadzić na minimalnych obrotach pastę po całej polerowanej powierzchni (800-1000 obr./min) polerując do czasu zmiany konsystencji pasty
- Powoli zwiększać obroty do maksymalnie 1800, w razie konieczności usunięcia głębszych rys lekko docisnąć głowicę
- Polerować do momentu usunięcia defektów i uzyskania połysku
- Usunąć pozostałości pasty przy pomocy ściereczki z mikrofibry
- W razie konieczności powtórzyć proces polerowania

Dalsze prace :

W celu usunięcia hologramów i zwiększenia poziomu połysku dopuszczalne jest użycie:

- Sea-Line® S2 MLECZKO POLERSKIE

Dla zabezpieczenia powierzchni polecane jest użycie:

- Sea-Line® S4 WOSK OCHRONNY
- Sea-Line® S5 QUICK WAX

Zasady BHP :

W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać etykietę pojemnika

Przechowywanie :



Magazynować w zamkniętym pojemniku w temperaturze od 0 do 35°C. Chronić przed mrozem.

Przechowywać daleko od źródła ognia, ciepła oraz promieniowania UV. Zamykać opakowanie każdorazowo po użyciu produktu.

Przechowywać z dala od dzieci.

Okres przydatności :

24 miesiące od daty produkcji

Gwarancja jakości

Produkcja, kontrola jakości i realizacja dostaw spełniają wymagania standardów ISO 9001 oraz 14001

Dane zawarte w niniejszym dokumencie zostały sporządzone w celach informacyjnych. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za rezultaty działań użytkowników, nad którymi nie mamy kontroli. Odpowiedzialnością użytkownika jest wykonanie próby kontrolnej i określenie przydatności produktu do konkretnych, indywidualnych zastosowań. Marka Sea-Line® nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, bądź straty zysków związane z niewłaściwym zastosowaniem produktów.

Wszystkie informacje opierają się na skrupulatnych badaniach laboratoryjnych i długoletnim doświadczeniu. Ugruntowana pozycja na rynku nie zwalnia nas z ciągłej kontroli jakości naszych produktów. Jednak nie ponosimy odpowiedzialności za końcowe efekty przy niewłaściwym przechowywaniu lub użytkowaniu naszych wyrobów oraz za pracę niezgodną ze sztuką dobrego rzemiosła.

TROTON sp. z o.o. Ząbrowo.