





SEA-LINE BRAYT S1 PREMIUM

CUT & HIGH GLOSS

Pasta polerska



Informacja techniczna

Składniki produktu :	Sea-Line® S1 PREMIUM PASTA POLERSKA CUT & HIGH GLOSS produkt jednokomponentowy
Opakowanie :	500 g,
Opis produktu:	Pasta polerska S1 PREMIUM jest pastą typu ONE STEP. Pasta jest idealnym wyborem dla amatorów oraz firm produkcyjnych, którzy otrzymają profesjonalny efekt przy użyciu tylko jednego produktu.
	Pasta nie zawiera silikonów oraz wypełniaczy woskowych.
Zastosowanie:	Pasta nie rozgrzewa nadmiernie powierzchni i nie powoduje powstawania defektów polerskich w trakcie polerowania. Zastosowane ziarno polerskie jednocześnie nadaje bardzo wysoki połysk i skutecznie usuwa defekty i rysy szlifierskie po użyciu papieru ściernego o gradacji od P800 (w przypadku ciemnych kolorów zaleca się użycie papieru ściernego o gradacji <P1200). Powierzchnie lakierowane o niewielkim stopniu utlenienia koloru, nieposiadające uszkodzeń mechanicznych nie wymagają szlifowania przed użyciem pasty.
Typ powierzchni	farby poliuretanowe, żelkot (laminat), inne farby, pleksi, poliwęglany
Dane fizykochemiczne :	
Gęstość :	1,51 kg/l
Kolor :	biały
Konsystencja :	liquid - krem
Dane techniczne :	
Siła cięcia:	 8 /10
Poziom połysku	 9 /10
Sposób polerowania :	Ręcznie, maszyna rotacyjna, maszyna orbitalna
Rodzaj głowicy polerskiej :	wełna owcza, wełna jagnięca, gąbki polerskie twarde i miękkie, ściereczka z mikrofibry
Warunki aplikacji:	Produkt działa najlepiej w temperaturze 15°C ~25°C.
Przygotowanie powierzchni:	<ul style="list-style-type: none">• Umyć powierzchnię przeznaczoną do polerowania• W razie konieczności usunięcia defektów szlifowanie powierzchni zakończyć papierem ściernym o minimalnej gradacji:<ul style="list-style-type: none">○ żelkot, farby (wyroby gotowe, jasne kolory): minimum P800 lub wyższej○ żelkot, farby (wyroby gotowe, ciemne kolory): minimum P1200 lub wyższej○ pleksi, poliwęglany: minimum P2500• Usunąć pył szlifierski• Ponownie umyć powierzchnię
	

SEA-LINE BRAYT S1 PREMIUM


CUT & HIGH GLOSS

Pasta polerska



Informacja techniczna

Sposób użycia :



- Nałożyć pastę na element lub głowicę do polerowania
- Rozprowadzić na minimalnych obrotach pastę po całej polerowanej powierzchni (800-1000 obr./min) polerując do czasu zmiany konsystencji pasty
- Powoli zwiększać obroty do maksymalnie 1800, w razie konieczności usunięcia głębszych rys lekko docisnąć głowicę
- Polerować do momentu usunięcia defektów i uzyskania połysku
- Usunąć pozostałości pasty przy pomocy ściereczki z mikrofibry
- W razie konieczności powtórzyć proces polerowania

Dalsze prace :

W celu usunięcia hologramów i zwiększenia poziomu połysku dopuszczalne jest użycie:

- Sea-Line® S2 MLECZKO POLERSKIE

Dla zabezpieczenia powierzchni polecane jest użycie:

- Sea-Line® S4 WOSK OCHRONNY
- Sea-Line® S5 QUICK WAX

Zasady BHP :

W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać etykietę pojemnika

Przechowywanie :



Magazynować w zamkniętym pojemniku w temperaturze od 0 do 35°C.

Chronić przed mrozem.

Przechowywać daleko od źródła ognia, ciepła oraz promieniowania UV.

Zamykać opakowanie każdorazowo po użyciu produktu.

Przechowywać z dala od dzieci.

Okres przydatności :

24 miesiące od daty produkcji

Gwarancja jakości

Produkcja, kontrola jakości i realizacja dostaw spełniają wymagania standardów ISO 9001 oraz 14001

Dane zawarte w niniejszym dokumencie zostały sporządzone w celach informacyjnych. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za rezultaty działań użytkowników, nad którymi nie mamy kontroli. Odpowiedzialnością użytkownika jest wykonanie próby kontrolnej i określenie przydatności produktu do konkretnych, indywidualnych zastosowań. Marka Sea-Line® nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, bądź straty zysków związane z niewłaściwym zastosowaniem produktów.

Wszystkie informacje opierają się na skrupulatnych badaniach laboratoryjnych i długoletnim doświadczeniu. Ugruntowana pozycja na rynku nie zwalnia nas z ciągłej kontroli jakości naszych produktów. Jednak nie ponosimy odpowiedzialności za końcowe efekty przy niewłaściwym przechowywaniu lub użytkowaniu naszych wyrobów oraz za pracę niezgodną ze sztuką dobrego rzemiosła.

TROTON sp. z o.o. Ząbrowo.