

SEA-LINE BRAYT S2 EXTRA SHINE HOLOGRAM REMOVER

Mleczko polerskie



Informacja techniczna

Składniki produktu :

S2 EXTRA SHINE HOLOGRAM REMOVER
produkt jednokomponentowy

Opakowanie :

500 g,

Opis produktu:



Mleczko polerskie S2 jest uniwersalnym środkiem wykończeniowym stosowanym jako finalny produkt w procesie polerowania wykonanego zarówno przez profesjonalistów jak i amatorów.

Pasta nie zawiera silikonów.

Zastosowanie:

Mleczko stosowane jest do usuwania defektów powstałych w wyniku polerowania, zapewniając powierzchni nieskazitelny, lustrzany połysk bez hologramów.

Przed użyciem mleczka polerskiego, zaleca się usunąć z powierzchni defekty oraz uszkodzenia mechaniczne, wykorzystując pasty polerskie Sea-Line.

Typ powierzchni

farby poliuretanowe, żelkot (laminat), inne farby,

Dane fizykochemiczne :

Gęstość :

1,0 kg/l

Kolor :

Turkusowy (jasno zielony)

Konsystencja :

pasta

Dane techniczne :

Siła cięcia:



2 /10

Poziom połysku



10 /10

Sposób polerowania :

Ręcznie, maszyna rotacyjna, maszyna orbitalna

Rodzaj głowicy polerskiej :

wełna owcza, wełna jagnięca, gąbki polerskie twarde i miękkie, ściereczka z mikrofibry

Warunki aplikacji:


Produkt działa najlepiej w temperaturze 15°C ~25°C.

Przygotowanie powierzchni:



- Umyć powierzchnię przeznaczoną do polerowania
- W razie konieczności usunięcia defektów szlifowanie powierzchni zakończyć papierem ściernym o minimalnej gradacji P3000
- Usunąć pył szlifierski
- Ponownie umyć powierzchnię

Sposób użycia :



- Nałożyć pastę na element lub głowicę do polerowania
- Rozprowadzić na minimalnych obrotach pastę po całej polerowanej powierzchni (800-1000 obr./min) polerując do czasu zmiany barwy i konsystencji pasty
- Powoli zwiększać obroty do maksymalnie 2000
- Polerować do momentu usunięcia defektów i uzyskania połysku stopniowo zmniejszając obroty maszyny polerskiej.
- W razie konieczności powtórzyć proces polerowania

SEA-LINE BRAYT S2 EXTRA SHINE HOLOGRAM REMOVER

Mleczko polerskie



Informacja techniczna

Dalsze prace :

Dla zabezpieczenia powierzchni polecane jest użycie:

- Sea-Line® S4 WOSK OCHRONNY
- Sea-Line® S5 QUICK WAX

Zasady BHP :

W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać etykietę pojemnika

Przechowywanie :



Magazynować w zamkniętym pojemniku w temperaturze od 0 do 35°C.
Chronić przed mrozem.

Przechowywać daleko od źródła ognia, ciepła oraz promieniowania UV.
Zamykać opakowanie każdorazowo po użyciu produktu.

Przechowywać z dala od dzieci.

Okres przydatności :

24 miesiące od daty produkcji

Gwarancja jakości

Produkcja, kontrola jakości i realizacja dostaw spełniają wymagania standardów ISO 9001 oraz 14001

Dane zawarte w niniejszym dokumencie zostały sporządzone w celach informacyjnych. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za rezultaty działań użytkowników, nad którymi nie mamy kontroli. Odpowiedzialnością użytkownika jest wykonanie próby kontrolnej i określenie przydatności produktu do konkretnych, indywidualnych zastosowań. Marka Sea-Line® nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, bądź straty zysków związane z niewłaściwym zastosowaniem produktów.

Wszystkie informacje opierają się na skrupulatnych badaniach laboratoryjnych i długoletnim doświadczeniu. Ugruntowana pozycja na rynku nie zwalnia nas z ciągłej kontroli jakości naszych produktów. Jednak nie ponosimy odpowiedzialności za końcowe efekty przy niewłaściwym przechowywaniu lub użytkowaniu naszych wyrobów oraz za pracę niezgodną ze sztuką dobrego rzemiosła.

TROTON sp. z o.o. Ząbrowo.