


SEA-LINE BRAYT S3 FINISH CLEANER SHINE CONTROL PŁYN CZYSZCZĄCY



Informacja techniczna

Składniki produktu:	Sea-Line® S3 SHINE CONTROL - produkt jednokomponentowy
Opakowanie:	500 ml
Opis produktu:	S3 FINISH CLEANER preparat czyszczący, który usunie z powierzchni zanieczyszczenia atmosferyczne, pozostałości past polerskich, tłuste, trudne do usunięcia plamy, stare powłoki ochronne takie jak woski. Nie zawiera silikonów.
	
Zastosowanie specjalistyczne:	S3 zapewnia skuteczne, szybkie oczyszczenie powierzchni z zanieczyszczeń, bez pozostawienia na powierzchni smug. Zastosowanie tego preparatu przez firmy produkcyjne na etapie kontroli jakości polerowanych powierzchni pozwoli uniknąć kosztownych zwrotów i reklamacji produktów finalnych.
Typ powierzchni	farby poliuretanowe, żelkot (laminat), żelkot narzędziowy, farby przemysłowe o dużej twardości, inne farby, pleksi, poliwęglany, szkło, lustra.
Dane fizykochemiczne:	
Wygląd :	Ciecz (detergent)
pH :	7
Kolor:	mętny
F.P:	100°C
Rozpuszczalność w wodzie:	dobra
Sposób aplikacji:	Nakładać ręcznie poprzez rozpylenie na powierzchni (w komplecie dostarczany atomizer).
Narzędzie do aplikacji:	ściereczka z mikrofibry
Warunki aplikacji:	Produkt działa najlepiej w temperaturze 15°C ~25°C.
Sposób użycia:	<ul style="list-style-type: none">▪ Powierzchnię oczyścić z zabrudzeń powodujących uszkodzenia mechaniczne (np. piasek, kamienie, pył szlifierski)▪ Za pomocą atomizera rozpylić preparat na powierzchni▪ Oczyszczyć powierzchnię przy użyciu ściereczki z mikrofibry, bawełny lub innego delikatnego materiału.▪ W razie konieczności powtórzyć czynność
Dalsze prace:	Dla zabezpieczenia powierzchni polecane jest użycie: <ul style="list-style-type: none">• Sea-Line® S4 WOSK OCHRONNY• Sea-Line® S5 QUICK WAX

SEA-LINE BRAYT S3 FINISH CLEANER SHINE CONTROL PŁYN CZYSZCZĄCY



Informacja techniczna

Zasady BHP:	<p>Nie wdychać oparów, używać wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.</p> <p>W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać etykietę pojemnika.</p> <p>W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.</p>
Przechowywanie:	<p>Magazynować w zamkniętym pojemniku w temperaturze 5-35°C.</p> <p>Przechowywać z dala od źródła ognia, gorąca.</p> <p>Zamykać opakowanie każdorazowo po użyciu produktu.</p> <p>Przechowywać z dala od dzieci.</p>
Okres przydatności	36 miesięcy od daty produkcji
Gwarancja jakości:	Produkcja, kontrola jakości i realizacja dostaw spełniają wymagania standardów ISO 9001 oraz 14001

Dane zawarte w niniejszym dokumencie zostały sporządzone w celach informacyjnych. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za rezultaty działań użytkowników, nad którymi nie mamy kontroli. Odpowiedzialnością użytkownika jest wykonanie próby kontrolnej i określenie przydatności produktu do konkretnych, indywidualnych zastosowań. Marka Sea-Line® nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, bądź straty zysków związane z niewłaściwym zastosowaniem produktów.

Wszystkie informacje opierają się na skrupulatnych badaniach laboratoryjnych i długoletnim doświadczeniu. Ugruntowana pozycja na rynku nie zwalnia nas z ciągłej kontroli jakości naszych produktów. Jednak nie ponosimy odpowiedzialności za końcowe efekty przy niewłaściwym przechowywaniu lub użytkowaniu naszych wyrobów oraz za pracę niezgodną ze sztuką dobrego rzemiosła.

TROTON sp. z o.o. Ząbrowo.