


S5 QUICK WAX

S5 SZYBKI WOSK



Informacja techniczna

Składniki produktu:	Sea-Line® S5 QUICK WAX - produkt jednokomponentowy
Opakowanie:	500 ml
Opis produktu:	S5 QUICK WAX to mieszanina wosków i polimerów, nadających połysk i odświeżających powierzchnie. Wosk aplikowany jest przy użyciu atomizera, zapewniając natychmiastowy i spektakularny efekt.
	Wosk zabezpiecza powierzchnię przed działaniem promieni UV i osiadaniami brudu.
Zastosowanie specjalistyczne:	Główną zaletą wosku S5 jest możliwość nakładania na rozgrzane, znajdujące się w pełnym słońcu powierzchnie, bez pozostawiania smug. Będąc całkowicie transparentny, po aplikacji na powierzchnie porowate (plastik, guma, etc.), nie powoduje powstawania trudnych do usunięcia przebarwień. S5 QUICK WAX jest idealnym preparatem, zabezpieczającym powierzchnię po zakończeniu polerowania pastami, podkreślając połysk oraz głębię koloru. Wosk powoduje, że powierzchnia staje się gładka, ogranicza możliwość przywierania zabrudzeń. Utworzona powłoka ochronna zabezpieczająca przed działaniem UV, utrzymuje się na powierzchni przez wiele tygodni.
Typ powierzchni:	farby poliuretanowe, żelkot (laminat), farby przemysłowe, inne farby, pleksi, poliwęglany, szkło, lustra, guma, etc.
Dane fizykochemiczne:	
Wygląd:	ciecz (detergent)
pH:	neutralne
Gęstość:	1,0 kg/l
Kolor:	biały
Sposób aplikacji:	Nakładać ręcznie poprzez rozpylenie na powierzchni (w komplecie dostarczony atomizer).
Narzędzie do aplikacji:	ściereczka z mikrofibry
Warunki aplikacji:	Produkt działa najlepiej w temperaturze 15°C ~25°C.
Sposób użycia:	<ul style="list-style-type: none">▪ Powierzchnia powinna być sucha, wolna od brudu i zanieczyszczeń.▪ Za pomocą atomizera rozpylić równomiernie preparat na powierzchni. Aplikować tylko taką ilość preparatu, którą będzie można rozprowadzić przed jego wyschnięciem na powierzchni.▪ Przy użyciu ściereczki z mikrofibry delikatnie rozprowadzić wosk, tak by pokrył on całą powierzchnię równą warstwą▪ Dopolerować powierzchnię przy użyciu nowej, czystej ściereczki, usuwając jednocześnie nadmiar wosku.
Dalsze prace:	Warstwa ochronna utworzona przez S5 QUICK WAX może zostać poddana procesowi polerowania mechanicznego, w celu uzyskania dodatkowego połysku. Do polerowania użyć miękkich głowic polerskich. Do codziennego oczyszczenia powierzchni z zabrudzeń środków myjących bezpiecznych dla woskowych warstw ochronnych – C3 SHAMPOO WITH WAX.

S5 QUICK WAX

S5 SZYBKI WOSK



Informacja techniczna

- Zasady BHP:** W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać etykietę pojemnika.
W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
- Przechowywanie:** Magazynować w zamkniętym pojemniku w temperaturze 0-45°C.
Zamykać opakowanie każdorazowo po użyciu produktu.
Przechowywać z dala od dzieci.
- Okres przydatności:** 18 miesięcy od daty produkcji
- Gwarancja jakości:** Produkcja, kontrola jakości i realizacja dostaw spełniają wymagania standardów ISO 9001 oraz 14001

Dane zawarte w niniejszym dokumencie zostały sporządzone w celach informacyjnych. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za rezultaty działań użytkowników, nad którymi nie mamy kontroli. Odpowiedzialnością użytkownika jest wykonanie próby kontrolnej i określenie przydatności produktu do konkretnych, indywidualnych zastosowań. Marka Sea-Line® nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, bądź straty zysków związane z niewłaściwym zastosowaniem produktów.

Wszystkie informacje opierają się na skrupulatnych badaniach laboratoryjnych i długoletnim doświadczeniu. Ugruntowana pozycja na rynku nie zwalnia nas z ciągłej kontroli jakości naszych produktów. Jednak nie ponosimy odpowiedzialności za końcowe efekty przy niewłaściwym przechowywaniu lub użytkowaniu naszych wyrobów oraz za pracę niezgodną ze sztuką dobrego rzemiosła.

TROTON sp. z o.o. Ząbrowo.