

Karta Techniczna Produktu

S5 SHINE & PROTECT SPRAY

Quick Wax



OPIS PRODUKTU

Szybki wosk S5 SHINE & PROTECT SPRAY nadaje połysk i odświeża powierzchnię zapewniając natychmiastowy efekt. Bez najmniejszego wysiłku powierzchnia zostanie nawoskowana dzięki płynnej konsystencji oraz aplikacji przy użyciu atomizera. Zaletą wosku jest możliwość nakładania go w pełnym słońcu na rozgrzanych powierzchniach.

INFORMACJE PRAKTYCZNE

TYP POWIERZCHNI	żelkot (laminat), żelkot narzędziowy, farby i lakiery 2K, nitro oraz syntetyczne, plastik, guma, poliwęglany, pleksi, szkło, lustra
CEL	Zabezpieczenie powierzchni przed warunkami atmosferycznymi oraz ograniczenie przywierania brudu
PRZEZNACZENIE	zakłady produkcyjne, użytek konsumencki
KOLOR	mleczny
KONSYSTENCJA	Ciecz – płyn
SPOSÓB APLIKACJI	Ręcznie
METODA APLIKACJI	atomizer
APLIKATOR	Ściereczka z mikrofibry

INSTRUKCJA UŻYCIA

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA	Powierzchnię przeznaczoną do woskowania umyć płynem S3.
APLIKACJA	<p>Za pomocą atomizera rozpylić wosk na powierzchni.</p> <p>Rozpylać tylko taką ilość produktu, którą będzie można wypracować przed jego wyschnięciem.</p> <p>Używając ściereczki z mikrofibry rozprowadzamy wosk tak by pokrył całą powierzchnię, następnie przy użyciu czystej ściereczki dopolerujemy powierzchnię i wycieramy z nadmiaru wosku</p>
DALSZE PRACE	<p>Warstwa ochronna utworzona przez wosk S5 może być dopolerowana przy użyciu maszyn polerskich. Do tego celu należy wybrać miękkie głowice polerskie.</p> <p>Do codziennej pielęgnacji powierzchni stosować delikatne środki, bezpieczne dla woskowych warstw ochronnych :</p> <ul style="list-style-type: none">• Sea-Line C3 SHAMPOO WITH WAX

INFORMACJE O PRZECHOWYWANIU I BEZPIECZEŃSTWIE

OKRES PRZYDATNOŚCI	24 miesiące od daty produkcji
PRZECHOWYWANIE	Produkt należy przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku, w pomieszczeniach o temperaturze 10-25°C, z dala od źródeł ognia, ciepła i promieni słonecznych. Po każdorazowym użyciu, pojemniki należy natychmiast zamknąć. Chronić przed mrozem. Przechowywać z dala od dzieci.
BEZPIECZEŃSTWO	Należy stosować się do zaleceń zawartych w Karcie Charakterystyki oraz przestrzegać przepisów i zasad bezpieczeństwa. Generalną zasadą jest unikanie kontaktu cieplego produktu ze skórą i oczami. W razie połknięcia zasięgnąć porady lekarza i pokazać etykietę.

Karta Techniczna Produktu

S5 SHINE & PROTECT SPRAY

Quick Wax



OŚWIADCZENIE O OGRANICZENIU ODPOWIEDZIALNOŚCI

Dane zawarte w niniejszym dokumencie zostały sporządzone w celach informacyjnych. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za rezultaty działań użytkowników, nad którymi nie mamy kontroli. Odpowiedzialnością użytkownika jest wykonanie próby kontrolnej i określenie przydatności produktu do konkretnych, indywidualnych zastosowań. Firma Troton sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za końcowe efekty przy niewłaściwym przechowywaniu lub użytkowaniu naszych wyrobów oraz za pracę niezgodną ze sztuką dobrego rzemiosła. Firma Troton sp.zo.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody, bądź straty zysków związane z niewłaściwym zastosowaniem produktów. Wszystkie informacje opierają się na skrupulatnych badaniach laboratoryjnych i długoletnim doświadczeniu. Ugruntowana pozycja na rynku nie zwalnia nas z ciągłej kontroli jakości naszych produktów.

GWARANCJA JAKOŚCI

Produkcja, kontrola jakości i realizacja dostaw spełniają wymagania standardów ISO 9001 oraz 14001.