

Karta Techniczna Produktu

ROZCIEŃCZALNIK DO FARB I LAKIERÓW POLIURETANOWYCH - PĘDZEL/WAŁEK



OPIS PRODUKTU

Rozcieńczalnik do farb i lakierów poliuretanowych jest mieszaniną odpowiednio dobranych rozpuszczalników organicznych. Produkt przeznaczony do rozcieńczania farb i lakierów poliuretanowych Sea-Line®. Pozwala w efekcie, uzyskać wyrób o ściśle określonych parametrach. Zapewnia ich odpowiednie nanoszenie, rozlewność i wysychanie.

Szczegółowe proporcje stosowania podano w kartach technicznych poszczególnych wyrobów

INFORMACJE PRAKTYCZNE

KOLOR	bezbarwny
GĘSTOŚĆ	0,941kg/litr
METODA APLIKACJI	pędzel, wałek

INSTRUKCJA UŻYCIA

PRZYGOTOWANIE Produkt nie jest sprzedawany w zestawie z farbą lub lakierem. Po wyborze metody aplikacji należy zakupić odpowiedni rodzaj rozcieńczalnika zalecany przez producenta. Najpierw mieszamy bazę z utwardzaczem w ilości potrzebnej do wykonania prac, a następnie dodajemy rozcieńczalnik w zalecanych proporcjach procentowych.

ROZCIEŃCZENIE **Bezbarwny lakier poliuretanowy 2:1**

Funkcja	Pędzel/wałek
Podkładowa	15-20%
Nawierzchniowa	0-5%

Farba poliuretanowa 2:1 kolor

Kolor	Pędzel/wałek
Biały	20-25%
Kremowy	
Czerwony	15-20%
Granatowy	
Niebieski	
Zielony	
Szary	
czarny	

INFORMACJE O PRZECHOWYWANIU I BEZPIECZEŃSTWIE

OKRES PRZYDATNOŚCI 12 miesięcy od daty produkcji

PRZECHOWYWANIE Produktu należy przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach, w pomieszczeniach o temperaturze 10-25°C, z dala od źródeł ognia, ciepła i promieni słonecznych. Po każdorazowym użyciu, pojemniki należy natychmiast zamknąć. Przechowywać w suchym miejscu.

BEZPIECZEŃSTWO Należy stosować się do zaleceń zawartych w Karcie Charakterystyki oraz przestrzegać przepisów i zasad bezpieczeństwa. Generalną zasadą jest unikanie kontaktu cieplego produktu ze skórą i oczami. Podczas stosowania produktu w pomieszczeniach

Karta Techniczna Produktu

ROZCIEŃCZALNIK DO FARB I LAKIERÓW

POLIURETANOWYCH - PĘDZEL/WAŁEK



zamkniętych należy zapewnić wymuszoną wentylację. Zaleca się ochronę dróg oddechowych, skóry i oczu. Należy zachować szczególną ostrożność w zakresie ochrony przeciwpożarowej i zagrożenia wybuchem.

OŚWIADCZENIE O OGRANICZENIU ODPOWIEDZIALNOŚCI

Dane zawarte w niniejszym dokumencie zostały sporządzone w celach informacyjnych. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za rezultaty działań użytkowników, nad którymi nie mamy kontroli. Odpowiedzialnością użytkownika jest wykonanie próby kontrolnej i określenie przydatności produktu do konkretnych, indywidualnych zastosowań. Firma Troton sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za końcowe efekty przy niewłaściwym przechowywaniu lub użytkowaniu naszych wyrobów oraz za pracę niezgodną ze sztuką dobrego rzemiosła. Firma Troton sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody, bądź straty zysków związane z niewłaściwym zastosowaniem produktów. Wszystkie informacje opierają się na skrupulatnych badaniach laboratoryjnych i długoletnim doświadczeniu. Ugruntowana pozycja na rynku nie zwalnia nas z ciągłej kontroli jakości naszych produktów.

GWARANCJA JAKOŚCI

Produkcja, kontrola jakości i realizacja dostaw spełniają wymagania standardów ISO 9001 oraz 14001.